2.2-42

CHRYSO®Dem Eco 3

Démoulage différé
Pur Végétal

Descriptif

CHRYSO®Dem Eco 3 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi, pur végétal. Il ne présente ainsi aucun risque pour les utilisateurs.

CHRYSO®Dem Eco 3 est élaboré sans solvant à partir de matières premières végétales.

CHRYSO®Dem Eco 3 respecte l'environnement.

CHRYSO®Dem Eco 3 permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

CHRYSO®Dem Eco 3 n'est pas recommandé pour le démoulage des bétons blancs.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : jaune
- Densité : < 1
- Viscosité cinématique à 20° C : 70 ± 10 mm²/s (cSt)
- Point éclair : > 100° C
- Biodégradabilité > 60 % à 28 jours selon NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●●●
Santé	●●●●●
Sécurité Feu	●●●●●
Très bon ●●●●●	Très mauvais ○○○○○

Conditionnement

- Fûts de 215 L
- Varitainers de 1000 L

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Application

Domaines d'application

- Bétons étuvés ou non
- Préfabrication lourde
- Bétons précontraints
- Moules métalliques
- Moules plastiques

Mode d'emploi

La consommation de **CHRYSO®Dem Eco 3** dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.
CHRYSO®Dem Eco 3 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

- Pulvérisateur de type Gloria, avec buse jet plat TP 80.01 minimum.
- Pression de pulvérisation minimale : 3 bars.
- Pouvoir couvrant > 50 m² / L.

Précautions

- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker le produit dans un endroit tempéré, à l'abri de la lumière.
- Durée de vie : 12 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

2.2-42

CHRYSO®Dem Eco 3

Démoulage différé
Pur Végétal

Sécurité

CHRYSO®Dem Eco 3 est un produit "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 04/08

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001